

VELOAIS ESPECIAL, ARMADURA SINTETICA PARA REFORÇAR PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES



Descrição

Veú de fibra de rocha aglomerada com ligante, para o reforço de tintas e revestimentos plásticos de camada fina; para evitar a microfissuração. É inerte a humidade (não apodrece) e inalterável as variações de temperatura e humidade. De cor branca, a sua densidade é de 30 kgs/m³.

Aplicação

Tanto em interiores como em exteriores para reforço de materiais plásticos em obra nova ou em restauros. Pode permanecer em ambientes húmidos sem alteração, sempre que o material a que reforça resista esas condições.

Modos de aplicação

Aplicar com tintas adequadas.

- Com a tinta ainda fresca, incorporar o VELOAIS integrando-o com o rolo ou trincha, evitando a formação de enrugamentos ou bolhas de ar.

Sobrepor o VELOAIS entre si 2 a 3 cm. nas impermeabilizações e a face em decoração.

- Uma vez seco, cobrir com outra camada de produto ou mais, se necessário para cobrir perfeitamente a fibra

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Densidade 30 grs/m².

Alongamento em rotura 35%

Resistência à flexotração > 2 daN

Resistência à tracção 3,5 daN

Espessura média 0,31 mm.

Ponto de reblandecimento + 140 a + 150°C

Atuação

1,05 m²/m²

Armazenamento

Nos seus rolos originais, devidamente embalados e guardados em local seco e fresco, conservan-se indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

