# LAMINA DRENANTE, LÁMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM RELEVO



## Descrip
## ción

Lámina de polietileno de alta densidade estampada com relevos semi-cónicos, para a proteção de láminas impermeáveis aplicadas sobre suportes que venham a ficar soterrados. Dimensões: 20 x 2,1 mts.

## Aplicação

Na proteção de impermeabilizações de muros de contenção e fundações das agressões mecânicas e como drenagem dos terrenos nessas situações. Forma uma barreira isolante e protectora em pavimentos de pisos térreos e como isolante acústico entre lajes na construção em altura. Imprescindível como barreira drenante no uso do TERMOPLAK em sistemas de drenagem de muros pelo interior.

## Modos de aplicação

Colocar a lámina no sentido vertical, de maneira a sobrepor uma lámina encima da outra, fazendo coincidir os relevos côncavo e convexo para ficar encaixadas.
- Dispôr a parte côncava dos cones contra a impermeabilização ou sobre o suporte.
- Fijar mecânicamente a lámina na parte superior do muro, sem afetar a impermeabilidade do mesmo (acima da linha do impermeabilizante.

A seguir, encostar a terra ou a brita pela face contrária e proteger a parte superior com manta geotéxtil para evitar que a terra entupa os canais de dreno.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Assegurar a correcta evacuação da água da drenagem com tobos drenantes no fundo do suporte da LAMINA DRENANTE.

## Ferramentas de limpeza

Não se aplica

# Ficha técnica

Composiçãopolietileno de alta densidad

Espessura Média6-10 mm

Resistência à Compressão>200 KN/m2

Resistência à Tração>600 N/60 mm.

Teor de lões CloretoPeso: 560 gr/m2.

Teor de lões CloretoAltura dos cones: 8 mm

## Atuação

1 m2/m2

## Armazenamento

Pode ser armazenado por tempo indefinido em locais secos e frescos e protegidos de temperaturas extremas e protegida do sol directo.