

Descripción

Líquido retardador da cura superficial para obter pavimentos de inertes à vista. Aplica-se sem diluir ou diluido em água a partes iguais, de forma abundante sobre o pavimento ainda fresco.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto agitando a embalagem.

- Aplicar pulverizando a superfície, a baixa pressão, uma vez que desapareça o brillo superfícial da água (de 30 minutos a uma hora após a colocação do betão ou argamassa, em função da temperatura, humidade, vento, tipo de argamassa, etc); de forma homogênea, cobrindo bem a superfície, más sem deixar poças.

Enquanto a argamassa esteja endurezida (de 12 a 24 horas, emf função da temperatura, humidade, vento, etc); lavar a superfície com água à pressão e escova, tendo em atenção de distanciar o suficiente o bico da máquina de lavar, para não danificar o pavimento.

É aconselhável fazer uma proba com o produto, previamente, para melhor determinar os tempos de secagem de produto e argamassas.

- Aplicar de 200 a 400 cm3/m2 em função da textura que se queira obter.

Ficha técnica

Densidade1,06 Kg./Lt. ± 0,05 kg/Lt





Email.: desarrollo@teais.es

AspetoLíquido acastanhado.

SolubilidadeSolúvel em água.

Atuação

3 m2/lt.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



