



## Descripción

Líquido desmoldante para argamassas, colorido, para visualizar bem a cobertura homogênea do molde, que retarda a cura superficial das argamassas em contacto com o produto, facilitando a desmoldagem e a posterior lavagem para deixar os inertes à vista com finalidades estéticas. Produto inflamável.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Produto colorido para visualizar a sua aplicação, evitando que partes do molde fiquem sem produto.

- Aplicar à trincha ou rolo, em camada abundante e uniforme.
- Esperar a que esté seco ao tácto (de 30 a 60 minutos) antes de encher os moldes.

Uma vez endurecida a argamassa, desmoldar e proceder a lavar bem a peça resultante, com água e escoba, até conseguir uma superfície uniforme e limpa de cimento.

## Ficha técnica

Côr/esDERIS A: Creme; DERIS B: Cor de rosa; DERIS C: Verde.

Densidade 1,60 Kg/Lt. ± 0,05 a 20°C.

Viscosidade 17500 mPa.s ± 7500 a 20°C.

# Atuação

De 5 a 6 m<sup>2</sup>/lt.

# Armazenamento

# Segurança



## Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H332: Nocivo por inalação.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P403+P235: Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais