



Descripción

Desmoldante em pó para usar con moldes plásticos na construción de betão impreso. Evita o risco de rotura dos moldes de configuración complexa no proceso de desmoldagem. Aplica-se sobre a superficie do betão fresco en camada uniforme e, em seguida, colocan-se os moldes. Este produto diminui o desgaste dos moldes, não produz manchas no betão e não é tóxico. Outras cores sob encomenda.

Aplicação

Modos de aplicação

- Polvilhar a superficie do betão em fresco até que o produto fique uniformemente repartido.
- Colocar o molde sobre a superficie polvilhada com DESPOL e exercer pressão, de maneira uniforme, com pissetes específicos.
 - Retirar os moldes con cuidado para continuar con a impressão do pavimento.
- Uma vez endurecido o betão limpar con água à pressão para eliminar os restos de DESPOL.
- Limpar os moldes con água abundante nada mais terminar o trabalho.

Ficha técnica

Densidade em pó, $0,400 \pm 0,05$ g/cc.

Côr/esAcinzentado e outros sob encomenda

Atuação

5 m2/kg

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

