



DESPOL,



Descrição

Desmoldante em pó para usar com moldes plásticos na construção de betão impresso. Evita o risco de rotura dos moldes de configuração complexa no processo de desmoldagem. Aplica-se sobre a superfície do betão fresco em camada uniforme e, em seguida, colocan-se os moldes. Este produto diminui o desgaste dos moldes, não produz manchas no betão e não é tóxico. Outras cores sob encomenda.

Aplicação

Modos de aplicação

Polvilhar a superfície do betão em fresco até que o produto fique uniformemente repartido.

- Colocar o molde sobre a superfície polvilhada com DESPOL e exercer pressão, de maneira uniforme, com píssimes específicos.
- Retirar os moldes com cuidado para continuar com a impressão do pavimento.
- Uma vez endurecido o betão limpar com água à pressão para eliminar os restos de DESPOL.
- Limpar os moldes com água abundante nada mais terminar o trabalho.

Ficha técnica

Densidade em pó 0,400 ± 0,05 g/cc.

Côr/esAcinzentado e outros sob encomenda

Atuação



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



5 m²/kg

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

📞 Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉️ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

