# CEMRAIS, CIMENTO DE PRESSA RÁPIDA




## Description

Argamassa de cura rápida para obras que requeiram uma rápida colocação em serviço. De excelentes propriedades mecânicas, pode ser usada para assentamento de marcos de portas, revocar interior de caixas de registo, assentar aros de caixas de esgoto, taponar vías de água de pouca pressão, etc.

## Aplicação

Reparação de tubagens de cimento (inclusive em carga), reparar conduções de água, caves, escapes de gas, selagem de lajes de betão, executar pequenas reparações de caixas de registo, caixas de esgoto, trabalhos entre marés e, em geral, trabalhos que requeiram boa resistência mecânica, rápida colocação em uso e facilidade de aplicação.

## Modos de aplicação

Num balde limpo com água, juntar CEMRAIS até conseguir aconsistência desejada.
- No taponamento de vías de água, colocar o produto sobre a via de água e comprimir durante ao menos 3 minutos (tempo mínimo de secagem) com a mão protegida com luva adequada.

Para a formação de argamassas de reparação pode-se juntar areia limpa de granulometría adequada, na proporção 1:1 ou (máximo) 1:2. Quanta mais areia se junte mais atrasa a secagem.
- Uma vez seco, não apresenta retração e forma um corpo uniforme com o suporte.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

## Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,050 ± 0,050 g/cc.

Absorção de Água30 ± 2%

Cor(es)Cinza cimento

Resistência à Compressãoa 12 horas 10 N/mm2

Resistência à Compressão 28 días 22 N/mm2

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

## Atuação

2 kgs/m2 em camada de 1 mm.

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e sem expor a temperaturas extremas, protegidas da intempêrie em locais secos e frescos.

# Segurança



## Indicações de perigo:

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

## Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310:Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais