
EMPLAIS INTERIOR STANDARD,



Description

Pasta de côr branca, que amassada com água, forma uma massa muito plástica para regularizar superfícies e betumar fendas e imperfeições em paredes e tectos.

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água na proporção de 230 cm3 por cada kg de EMPLAIS, até conseguir uma pasta homogênea e plástica

- Aplicar com espátula ou talocha de aço
- Lixar após secagem, para eliminar vincos da ferramenta de aplicação.
- Após boa limpeza, imprimar e pintar.

Ficha técnica

Côr/esBranco

Densidade em pó0,7 gr/ml

Densidade em massa1,65 gr/ml

Absorção de água33%





Atuação

1 kg/m2 em camada de 1 mm.

Armazenamento

Segurança





Indicações de perigo:

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310:Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.





P501: P501: Eliminar o conteúdo /recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais



