



MORIS SULFORRESISTENTE RAPIDO, CONSOLIDANTE E ENDUREZEDOR DE PEDRA NATURAL, PEDRA ARTIFICIAL E SUPORTES MINERAIS POROSOS



Description

Argamassa de reparação, tixotrópica e isenta de retração. Utiliza-se na reparação de estruturas de betão afectadas de corrosão das armaduras, combinado com o TEAIS PROTECOR, inibindo a corrosão presente e prevenindo a corrosão futura. Também pode ser usado como argamassa de reparação ou montagem em trabalhos que requeiram elevadas resistências mecânicas, ausência de retração e resistência a condições ambientais desfavoráveis. Côr cinza betão

Aplicação

Como tratamento de consolidação de materiais minerais porosos, no restauro de edificações antigas em pedra, telhados de ardósia ou telha, restauro de pedras de envolvimento de vãos e socos, consolidação de revocos de cimento ou cal que apresentem falta de coesão. Melhora a resistência mecânica dos materiais, tanto à compressão como a tração e a resistência aos agentes atmosféricos. De uso em interior ou no exterior.

Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante, imediatamente após o seu uso.

Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorção de água
Densidade em massa
Resistência à compressão
Aderência
Conteúdo em íons de cloreto

Atuação

2 kgs/m² em camada de 1 mm.

Armazenamento

1 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie, em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

