MORPI BASE CAL, ARGAMASSA ESPECIAL PARA A COLOCAÇÃO E REJUNTADO DE BLOCOS DE PEDRA E OUTROS



Descrição

Argamassa de cal hidraúlica e inertes selecionados, impermeabilizante, que se utiliza para a colocação e betumar as juntas de blocos de pedra, tijolo à vista, etc. Côres, segundo carta propria e outros sob encomenda.

Aplicação

Utiliza-se na colocação de blocos de perpianho, blocos de betão decorativos, tijolos cerâmicos à vista, etc.; assím como no tratamento das juntas entre as peças ou de muros de pedra ou tijolo na colocação à vista, após reconstrução e de construçes de pedra em geral.

Modos de aplicação

Amassar com água limpa na proporção de 25 +/- 2% do peso do MORPI, com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm) ou manualmente.
- Deixar repousar a mistura 5 minutos antes de usar.
Utiliza-se como uma argamassa tradicional com as ferramentas normais da arte.
- O produto uma vez seco, vai ganhando impermeabilidade a água líquida ao longo do tempo, mantendo constante a excelente transpirabilidade ao vapor de água.
Mantém, a diferência de outras argamassas, um comportamento plástico que proporciona estabilidade as juntas, evitando a sua microfissuração.

Ferramentas de limpeza

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Absorção de Água25 ± 2%

Densidade do Pó1,400 ± 0,05 g/cc.

Densidade Aparente1,800 ± 0,05 g/cc.

Densidade de Cura1,700 ± 0,05 g/cc

Capilaridade< 0,5% a 60 minutos

Retenção de Água>97%

Adesão> 3 kg/cm2

Resistência à Compressão> 20 kg/cm2

Resistência à tracção por flexão> 12 kg/cm2

Cor(es)Cinza, ocre, negro y outros sob encomenda

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Composição

Atuação

10 a 15 kg/m2 de muro construido.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em locais secos e arejados e protegidos da intempêrie.

Segurança



TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais