

### MORPI BASE CAL, ARGAMASSA ESPECIAL PARA A COLOCAÇÃO E REJUNTADO DE **BLOCOS DE PEDRA E OUTROS**



### Descripción

Argamassa de cal hidraúlica e inertes selecionados, impermeabilizante, que se utiliza para a colocação e betumar as juntas de blocos de pedra, tijolo à vista, etc. Côres, segundo carta propria e outros sob encomenda.

# Aplicação

Utiliza-se na colocação de blocos de perpianho, blocos de betão decorativos, tijolos cerâmicos à vista, etc.: assím como no tratamento das juntas entre as peças ou de muros de pedra ou tijolo na colocação à vista, após reconstrução e de construçes de pedra em geral. Modos de aplicação


Amassar com água limpa na proporção de 25 +/- 2% do peso do MORPI, com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm) ou manualmente.

- Deixar repousar a mistura 5 minutos antes de usar. Utiliza-se como uma argamassa tradicional com as ferramentas normais da arte.
- O produto uma vez seco, vai ganhando impermeabilidade a água líquida ao longo do tempo, mantendo constante a excelente transpirabilidade ao vapor de água.

Mantém, a diferência de outras argamassas, um comportamento plástico que proporciona estabilidade as juntas, evitando a sua microfissuração.

#### Ferramentas de limpeza





### Ficha técnica

Absorção de água25 ± 2%

Densidade em pó1,400  $\pm$  0,05 g/cc.

Densidade em massa $1,800 \pm 0,05$  q/cc.

Densidade curado1,700 ± 0,05 g/cc

Capilaridade < 0,5% a 60 minutos

Retenção de água>97%

Aderência> 3 kg/cm2

Resistência à compressão > 20 kg/cm2

Resistência à flexotração> 12 kg/cm2

Côr/esCinza, ocre, negro y outros sob encomenda

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Composição

#### Atuação

10 a 15 kg/m2 de muro construido.

#### **Armazenamento**

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em locais secos e arejados e protegidos da intempêrie.

# Segurança









#### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

#### Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264: Lavar? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P333+P313: Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



