

#### PANIS GRUESO,



### Descripción

Produto em pó, que amassado com água, na proporção de 2,5 lts por cada 10 kgs de pó, forma uma pasta autonivelante para regularizar chãos antes de revesti-los com alcatifas, linóleos, chãos flutuantes, etc. Possui uma elevada resistência a compresão uma vez curado.

# **Aplicação**

### Modos de aplicação

### Ficha técnica

Absorção de água

Aderência

Capilaridade

Côr/es

Densidade curado

Densidade em massa

Resistência à compressão

Resistência à flexão





Temperatura de trabalho

Tiempo aberto

Tipo

Espessura

#### **Atuação**

1,5 kgs/m2 em camada de 1 mm.

#### **Armazenamento**

## Segurança





#### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

#### Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.





P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais





Email.: desarrollo@teais.es