



Descripción

Produto em pasta, de base sintética, pronto a usar. Utiliza-se para alisar e regularizar superficies de diverso tipo; madeira, reboco, tintas rugosas, etc; antes de pintar con tintas plásticas ou sintéticas. Muito fácil de lijar, consegue superficies muito lisas e firmes. Côr branca.

Aplicação

Na regularização de superficiais em rebocos de cimento, superficies de madeira, gessos cartonados, pinturas ou revestimentos texturados, etc.; para aportar planimetrías uniformes e lisas. Pode usar-se assim mesmo, para reparar superficialmente (tolerâncias até 3 mm.) fissuras ou desagregações. Pode ser usado em superficies exteriores ou interiores, aplicado em camadas finas para facilitar a secagem.

aplicação

Modos de

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Aplica-se com talocha de aço ou espátula
 - Deixar secar no mínimo 50 horas antes de pintar.
 - Aplicar em camadas finas e deixar secar bem antes de lixar ou aplicar uma nova camada.
- Após lixado, eliminar bem o pó resultante antes de aplicar uma nova camada ou pintar.
- As fissuras devem de ser bloqueadas antes de usar o LISOPLAST.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o material fresco e por meios mecânicos uma vez endurezido.

Ficha técnica

Densidade $1,65 \pm 0,05$ g / cc.

Côr/es Branco.

Capilaridade < 1,5 % a 60 minutos.

Retenção de água > 97%.

Aderência > 1 N/mm²

Tiempo de secagemao menos 12 horas entre camadas para 20°C

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Atuação

1,5 m²/kg em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagen originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.



P501: Eliminar o contéudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informacións adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

