LISOPLAST, MASSA DE BARRAMENTO DE CONSISTÊNCIA PLÁSTICA

Descrição

Produto em pasta, de base sintética, pronto a usar. Utiliza-se para alisar e regularizar superfícies de diverso tipo; madeira, reboco, tintas rugossas, etc; antes de pintar con tintas plásticas ou sintéticas. Muito fácil de lijar, consegue superfícies muito lisas e firmes. Côr branca.

Aplicação

Na regularização de superficiais em rebocos de cimento, superfícies de madeira, gessos cartonados, pinturas ou revestimentos texturados, etc.; para aportar planimetrias uniformes e lisas. Pode usar-se assím mesmo, para reparar superficialmente (tolerâncias até 3 mm.) fissuras ou desagregações. Pode ser usado em superfícies exteriores ou interiores, aplicado em camadas finas para facilitar a secagem.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Aplica-se com talocha de aço ou espátula
- Deixar secar no mínimo 50 horas antes de pintar.
- Aplicar em camadas finas e deixar secar bem antes de lixar ou aplicar uma nova camada.

Após lixado, eliminar bem o pó resultante antes de aplicar uma nova camada ou pintar.
- As fissuras devem de ser bloqueadas antes de usar o LISOPLAST.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o material fresco e por meios mecânicos uma vez endurecido.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Densidade1,65 ± 0,05 g / cc.

Côr/esBranco.

Capilaridade< 1,5 % a 60 minutos.

Retencão de água> 97%.

Aderência> 1 N/mm2

Tiempo de secagemao menos 12 horas entre camadas para 20ºC

Temperatura de trabalhode 5 a 30ºC

Atuação

1,5 m2/kg em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagen originais, bem fechadas e protegidas da intempérie, em local seco e fresco.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.