



ROCAMOL LISO, ROCHA MOIDA DE ACABAMENTO LISO PARA A REABILITAÇÃO DE PEDRA NATURAL



Description

Argamassa à base de rocha moída, cal, cimento e aditivos inorgânicos para restaurar peças de pedra de origem calcáreo (mármore, calizas amorfas, etc). Côres; segundo carta específica.

Aplicação

Utiliza-se para fazer reparações em pedra natural afetada por desagregações, erosão, desgaste, rotura e em geral, para recuperar pedras naturais afetadas por diversas patologias ou para fazer peças ou ornamentos semelhantes a pedra natural.

Modos de aplicação

Amassa-se com água na relação de 4 a 5 lts por cada 25 kgs de ROCAMOL LISO.

- Pode ser amassado manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).

- Aplicar com talocha, espátula ou colher de aço e alisar com as mesmas ferramentas

Pode ser marcado com juntas plásticas ou com ferramentas especiais com o produto semi-seco.

- Não superar a espessura de aplicação de 20 mm. por camada.

- Uma vez seco, proteger da desidratação e das baixas temperaturas.

Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C.

Ferramentas de limpeza



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Com água abundante com o produto fresco e, por meios mecânicos uma vez endurezido.

Ficha técnica

Absorção de água $18 \pm 2\%$

Densidade em pó $1,400 \pm 0,05$ g/cc

Densidade em massa $1,850 \pm 0,05$ g/cc

Capilaridade $< 0,50\%$ a 60 minutos

Retenção de água $> 97\%$

Resistência à compressão > 50 kg/cm²

Resistência à flexão > 10 kg/cm²

Aderência > 5 kg/cm²

Côr/es Segundo carta de cores ou por encomenda.

Atuação

de 15 a 18 kgs/m² em espessuras de 10 mm.

Armazenamento

2 anos, nos seus sacos originais, bem fechados e protegidos da intempérie e guardados em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.



H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

