

MORIS CAPA FINA, ARGAMASSA DE REPARAÇÃO DE CAMADA FINA



Descripción

Argamassa de rabilitação superficial de camada fina para superfícies de betão. Còr cinzento betão.

Aplicação

Reparação de estruturas em camadas finas, reparação e regularização de superfícies de betão, reparações em camadas finas de superfícies cimentosas, reparação de arestas, perfilação de bordos de juntas, etc. **MOGOS GE APLICAÇÃO**

Amassar com água até obter uma pasta de consistência tixotrópica manualmente ou com batedora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)

- Deixar repousar 2 a 3 minutos antes de aplicar
- Aplicar com talocha de aço ou espátula, sobre suporte ligeiramente humedecido em camadas de espessura não superior a 3 mm. Se for necessário espessuras superiores, aplicar em camadas sucessivas
- Após 72 horas da sua aplicação pode ser pintado com tintas plásticas. Se for necessário pintar antes, só pode ser utilizado tintas à base de silicato, tipo PINSIL D

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa enquanto o material se apresenta fresco





Ficha técnica

Absorção de água35%

Aderência> 1,5 N/mm2 sobre betão

Densidade em massa1,9 kg/lt

Densidade em pó0,85 kg/lt

Resistência à compressão> 250 kg/cm2

Resistência à flexão > 80 kg/cm2

Reacción al fuegoClase A1 (UNE EN 13501-1)

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

Côr/escinza cimento

Atuação

1,8 kg./m2 por mm de espessura

Armazenamento

2 anos nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidos da intempérie

Segurança





Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.





Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



