



PLASTOCAL, ARGAMASSA ESPECIAL PARA ALISAR E ESTANHAR PAREDES



Description

Produto em pó, que amassado com água, forma uma pasta óptima para regularizar e alisar superfícies, tanto em interiores como em exteriores; em superfícies horizontais ou verticais.

Aplicação

Aplica-se para reparar irregularidades em paredes e tectos antes de pintar. Para estanhar revocos e argamassas de revestimento, ainda na fase de secado, integrando-se na sua estructura com perfeita coesão. Pode ser usado em interiores ou exteriores. Proporciona um acabamento plástico que evita a microfissuração e facilita a pintura. Permite espessuras até 3 mm. Com mais capacidade de enchimento que as argamassas de barramento normais. **Modos de aplicação**

Amassar com água até conseguir uma pasta muito maleável.

- Fazer a amassadura manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm).
- Deixar repousar 10 minutos antes de usar

Aplicar com talocha de aço ou espátula.

- Antes de pintar, deixar secar 50 horas, no mínimo, antes de pintar, usando os primários adequados a cada tinta.
- Pode-se, caso se queira melhorar o seu comportamento (aderência, resistência mecânica, etc), substituir a água de amassadura por AGLUTAIS 30/50

Ferramentas de limpeza



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Com abundante água limpa com o produto fresco.

Ficha técnica

Absorção de água 50 +/- 10%

Aderência > 0,5 N/mm²

Côr/esbranco e cinza

Densidade curado 1,500 +/- kg/lt

Resistência à compressão > 90 kg/cm²

Resistência à flexão > 20 kg/cm²

Retenção de água > 97%

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

1,5 kgs/m² em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidas da intempéries, em local seco e arejado.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

