MORFLUIS,



Descrição

Argamassa fluida para enchimentos em chãos. Utiliza-se como camada de nivelação com espessuras entre 10 a 30 mm por camada. Está issento de retração. De cor cinza

Aplicação

Modos de aplicação

Amassar com água até conseguir uma consistência fluida e homogênea.
- Amassar manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Despejar sobre o suporte preparado previamente e espalhar com talocha de pentes na espessura desejada (entre 10 a 30 mm por camada).
- Com o produto fresco, pasar um rolo de picos, com o comprimento dos picos adequado, para eliminar o ar ocluido e ajudar a nivelar

Ficha técnica

Absorção de Água	1,8 kg/lt
Densidade do Pó	1,8 kg/lt
Densidade Aparente	2,05 grs/cc
Densidade de Cura	1,70 grs/cc

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Adesão> 3 kg/cm2

Resistência à Compressão> 200 kg/cm2

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Proporção de Mistura16% de agua

Atuação

1,8 kgs/m2 e mm de espessura

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: