



MORFLUIS,



## Descripción

Argamassa fluida para enchimentos em chãos. Utiliza-se como camada de nivelação com espessuras entre 10 a 30 mm por camada. Está isento de retração. De cor cinza

## Aplicação

### Modos de aplicação

Amassar com água até conseguir uma consistência fluida e homogênea.

- Amassar manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Despejar sobre o suporte preparado previamente e espalhar com talocha de pentes na espessura desejada (entre 10 a 30 mm por camada).
- Com o produto fresco, passar um rolo de picos, com o comprimento dos picos adequado, para eliminar o ar ocluido e ajudar a nivelar

## Ficha técnica

Absorção de água 1,8 kg/lt

Densidade em pó 1,8 kg/lt

Densidade em massa 2,05 grs/cc

Densidade curado 1,70 grs/cc



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aderência > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão > 200 kg/cm<sup>2</sup>

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Proporção da mistura 16% de água

## Atuação

1,8 kgs/m<sup>2</sup> e mm de espessura

## Armazenamento



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

