



## Descripción

Argamassa de regularização de fachadas revestidas com monomassas de acabamento raspado, como preparação para pintar ou revestir com produtos de textura fina. Possui uma excelente aderência sobre as monomassas e permite uniformidade de comportamento aos revestimentos posteriores, facilitando, ao mesmo tempo, as reparações futuras.

## Aplicação

### Modos de aplicação

- Realizar previamente as reparações necessárias, nomeadamente o bloqueio de fissuras com TEAIS GRAP.
- Nas áreas com consistência fraca ou desagregada, eliminar e repor o revestimento com REPOIS R.
  - Amassar o produto com água, manual ou mecanicamente, com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 - 500 rpm), até conseguir uma massa plástica e tixotrópica.
- Aplicar com talocha ou espátula de aço e esponjar a superfície na fase de secagem para acabamento texturado fino ou alisar com o fio da talocha e lixar após secagem.
- Uma vez seco pode ser pintado con REVETAIS ou LASTOIS FH/CV, ou revestido com ESTUCAL

## Ficha técnica

### Atuação

1,8 kgs/m<sup>2</sup> e mm de espesura.

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

