



TEAIS AGDREN, JUNTA PREFORMADA HIDRO-EXPANSIVA



Descrição

Aplicação

Utiliza-se para dar estanqueidade à união de elementos de betão a outros elementos do mesmo material ou a outros materiais de construção que venham a estar em contacto com água, tais como união de estruturas de betão a fundações, arranque de pilares, selagem de tubagens no atravessamento de muros de betão, união de elementos prefabricados e, em geral, na formação de juntas frias sem movimento.

Modos de aplicação

Ferramentas de limpeza

As ferramentas utilizadas só precisam limpeza com água abundante.

Ficha técnica

Absorção de água



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aderência

Côr/es

Densidade curado

Densidade em pó

Resistência à compressão

Resistência à flexão

Tiempo aberto

Armazenamento

Nas suas embalagens originais e protegidas da intempérie e das temperaturas extremas, em local seco e fresco, pode conservar-se por tempo ilimitado.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

