



**TEAIS PLASTOCEM, FIOS CORTADOS EM CURTAS DIMENSÕES PARA REFORÇO DE ARGAMASSAS E BETÕES.**



## Descripción

## Aplicação

Para reforço e aumentar as prestações mecánicas de flexão, tração e corte de argamassas de gesso, cal, cimentosas ou sintéticas e betões em geral.

## Modos de aplicação

## Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

## Ficha técnica

Absorção de água

Seco duro



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Côr/es

Aderência

Densidade em pó

## Armazenamento

---

Noas suas embalagens originais é ilimitado, sempre que protegidas da intempérie e guardadas em local seco e fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

