



Descrição

Limpador de óxidos e resíduos de cimento. Aclarar com água abundante após 5 minutos da sua aplicação. Muito tóxico; usar luvas de borracha, óculos e máscara para o seu manuseamento, e evitar o contacto com a pele e as mucosas.

Aplicação

Na limpeza de revestimentos de cerâmica, tijolo à vista, cofragem de madeira ou plástico, etc. Não se aconselha usar para limpar pedra ou superfícies de ferro.

Modos de aplicação

Homogeneizar o produto antes de usar.

- Ensopar bem os resíduos a limpar e deixar actuar pelo menos 5 minutos e limpar bem com água abundante os resíduos.

- Aplicar directamente ou diluído com água na relação 1:5 no máximo.

As peças pequenas podem ser limpas por imersão.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade 1,080 Kg./Litro \pm 0,05

Côr/estranhamente transparente.

Índice de acidez 265 \pm 15

Solubilidade em água

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas.

Segurança



Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante

vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

