DESINCRUSTOIS, LIMPADOR DESINCRUSTANTE DE GORDURAS E ASFALTOS



Descrição

Líquido limpador que dissolve restos de asfaltos, gorduras incrustadas, restos orgánicos diversos e inclusive sobre restos de tintas plásticas. Aplicar a tincha, rolo e esfregar com escova rígida se for necessário até a dissolução da mancha; lavando a seguir com água, de preferência à pressão e, melhor ainda, quente.
Transparente.

Aplicação

Na limpeza de pavimentos, máquinas e ferramentas contaminadas por gorduras, asfaltos, resíduos de óleos ou hidrocarbonetos,etc. Também resulta eficaz para remover contaminantes orgánicos e de poluição urbana, restos de tintas, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar o produto antes de aplica-lo.
- Aplicar a tricha ou escova sobre a nódoa a diluir.
- Deixar actuar no mínimo 15 minutos.
- Limpar com água pressão ou con água e escova de textura rígida.

Repetir a operação tantas veces como necessário, deixando secar bem entre aplicações.
- Não ataca suportes de betão.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, de preferência à pressão.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Densidade0,85 kgs/lt +/- 0,05

Cor(es)Transparente.

Atuação

De 3 a 5 m2/lt

Armazenamento

3 anos, nos seus vasilhames originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: EUH066:Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.