LIOXIS,



Description

Líquido concentrado para remoção e pasivação de óxido de ferro. Aplica-se sobre as superfícies oxidadas, transformando o óxido num composto neutro, facilmente removível, ao tempo que neutraliza o processo de oxidação do substrato e, dando tempo a poder efectuar a aplicação dos sistemas corrosivos em segurança.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem
- Aplicar à brocha uma camada de LIOXIS sobre a área oxidada. Em peças pequenas, o processo pode ser feito por imersão
- Deixar secar, até que o óxido se transforme num composto de cor negro, mais ou menos 4 días.
- A seguir, raspar ou lixar o produto resusltante, que é facilmente removido.
- Para acelerar o precesso, após 24 horas, pode ser retirada a camada mais grossa e aplicar uma camada de OXITAIS para neutralizar a restante camada de óxido
- Finalmente, proteger com sistemas anticorrosivos adequados.

Ficha técnica

Densidade1,55 KG/LT

Cor(es)Transparente

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Atuação

5 a 7m2/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H290: H290:Pode ser corrosivo para os metais.

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H319: H319:Provoca irritação ocular grave.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P234: P234:Conservar unicamente no recipiente de origem.

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

locais/regionais/nacionais/internacionais

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: