TEAIS DETER,

Descripción

Detergente ácido que limpa e desicrusta, sem danhar a superfície (salvo alta sensibilidade aos ácidos). Utiliza-se para remover nódoas diversas, como resíduos de cimento ou gesso, efloscências calcáreas, salitre, óxido, riscos em metais, etc; sobre diversos suportes como cerâmica, pedra natural, metal, plásticos, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Solúvel em água em diversas proporções, em função da sujidade:
· Para limpeza de juntas: 1:3
· Para limpezas gerais: 1:10
· Para nódoas localizadas: sem diluição
· Para limpeza final de obra: 1:5
- Nos casos de utilização diluida, humedezer previamente o suporte.
Deixar actuar o produto uns minutos e esfregar com escova ou máquina rotativa.
- Aclarar com água limpa.
- Repetir o processo, com concentrações maiores, caso a sujidade não seja totalmente removida.
Pode atacar pedras sensíveis aos ácidos, pelo que se aconselha efectuar ensaios prévios, em caso de dúvida.

Ficha técnica

Aspetolíquido cor de rosa

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,06 kg/lt

Odorcaracterístico

Solubilidadesolúvel em água

Valor P.H.1,3

Atuação

10 a 40 m2/lt, em diluições de 1:5 a 1:10.

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

P406: Armazenar num recipiente resistente à corrosão/? com um revestimento interior resistente.