# LASTOIS CAPA INTERMEDIA,




## Descripción

Produto à base de resinas elastoméricas, aditivos e pigmentos de alta resistência à água e elevada eficácia como impermeabilizante em fachadas e coberturas inclinadas. Deve ser protegido com LASTOIS FH-CV, pois não possui resistência aos raios UV. Não é inflamável. Cor cinza claro.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.
- Aplicar sobre superfícies imprimadas com IMPRIMAIS MU.
Aplicar uma camada de LASTOIS CAPA INTERMÉDIA, à trincha ou rolo e, com o produto ainda fresco, embutir a armadura de VELOAIS ou TEJIAIS 1, sem sobreposições caso se deseje acabamentos liso ou com sobreposições de 2 cm se o acabamento é texturado; integrando-à com ajuda de trincha ou rolo.
Deixar secar e aplicar uma segunda camada para cobrir bem a armadura.
Uma vez bem seco o sisema, proteger com LASTOIS FH-CV, com acabamento liso ou texturado.

## Ficha técnica

Densidade1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidade25.000 +- 5.000 mPa.s

Cor(es)Cinza claro

Alongamento na roturaAprox. 400%

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Resistência à TraçãoAprox. 2 N/mm2

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

SolubilidadeSolúvel em água

Teor de Sólidos> 60%

## Atuação

1,5 a 2 kgs/m2 em camada de 250 microns.

## Armazenamento

# Segurança

## Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: