

LASTOIS CAPA INTERMEDIA,



Descrição

Produto à base de resinas elastoméricas, aditivos e pigmentos de alta resistência à água e elevada eficácia como impermeabilizante em fachadas e coberturas inclinadas. Deve ser protegido com LASTOIS FH-CV, pois não possui resistência aos raios UV. Não é inflamável. Cor cinza claro.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.

- Aplicar sobre superfícies imprimadas com IMPRIMAIS MU.

Aplicar uma camada de LASTOIS CAPA INTERMÉDIA, à trincha ou rolo e, com o produto ainda fresco, embutir a armadura de VELOAIS ou TEJIAIS 1, sem sobreposições caso se deseje acabamentos liso ou com sobreposições de 2 cm se o acabamento é texturado; integrando-à com ajuda de trincha ou rolo. Deixar secar e aplicar uma segunda camada para cobrir bem a armadura.

Uma vez bem seco o sisema, proteger com LASTOIS FH-CV, com acabamento liso ou texturado.

Ficha técnica

Densidade1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidade25.000 +- 5.000 mPa.s

Côr/esCinza claro

Alargamiento a la roturaAprox. 400%





Email.: desarrollo@teais.es

Resistência à tracçãoAprox. 2 N/mm2 Temperatura de trabalhode 5 a 30°C SolubilidadeSolúvel em água Conteúdo em sólidos> 60%

Atuação

1,5 a 2 kgs/m2 em camada de 250 microns.

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:





EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.





15143 Arteixo, A Coruña

