



LASTOIS FH-CV, REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINAS ELASTÓMERAS



Descripción

Revestimento impermeável de altos sólidos para a decoração e proteção de fachadas e coberturas inclinadas. Pode ser usado como revestimento liso ou microtexturado sobre suportes clássicos de construção ou como complemento de sistemas de impermeabilização com LASTOIS CAPA IN TERMÉDIA ou LASTOIS CUBIERTAS e como acabamento dos sistemas TEAIS TERM.

Aplicação

Como acabamento decorativo e impermeabilizante de fachadas e muros exteriores em geral; como camada de acabamento de impermeabilizações com base no LASTOIS CAPA INTERMÉDIA; como acabamento decorativo do sistema TEAIS TERM e, em geral, em pinturas exteriores de exigências médias e altas. **Modos de aplicação**

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar com a superfície devidamente selada com IMPRIMAIS MU em repinturas ou sobre suportes de betão, revoco, fibrocimento, etc.
- Aplicar a rolo ou trincha en 2 camadas, no mínimo.

Pode ser aplicado sobre impermeabilizações a base de LASTOIS CAPA INTERMÉDIA ou LASTOIS CUBIERTAS.

- Na terminação de sistemas TEAIS TERM, não é necessário usar primário selante, mas aconselha-se aplicar a primeira demão diluída com água.

Ferramentas de limpeza



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Com abundante água limpa com o produto fresco e por meios mecânicos, uma vez seco.

Ficha técnica

Densidade 1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidade 65.000 mPa.s +- 15.000

Côr/es Branco, creme, castanho, vermelho telha, verde, cinzento e negro

Resistência à tracção > 2 N/mm²

Solubilidade Solúvel em água

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Conteúdo em sólidos > 60%

Atuação

1,8 m²/kg em camada de 300 microns.

Armazenamento

2 anos, nos seus baldes originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais-regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

