



# LASTOIS TECHUMBRES ESPECIAL CHAPA METALICA LACADA,



## Descrição

Impermeabilizante elastomérico à base de copolímeros acrílicos. Ideal para impermeabilizações vitáveis de coberturas e terraços, remates de guarda-fogos, chaminés, algerozes, etc. Recomenda-se o reforço com FIBRAIS ou com VELOAIS, em função das prestações pretendidas. Excelente aderência, durabilidade e elasticidade. Aplicar a rolo ou trincha nas demãos necessárias até atingir uma espessura de camada seca de 1 mm. (2 kgs/m<sup>2</sup> de produto fresco aproximadamente). Cores; vermelhos, telha, branco, verde, castanhos, preto e cinza.

## Aplicação

### Modos de aplicação

## Ficha técnica

Alargamiento a la rotura

Composição

Conteúdo em sólidos

Densidade

Plegabilidad em frío

Resistência à tracção

Seco ao tato



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Viscosidade

## Atuação

2 kgs/m<sup>2</sup>

## Armazenamento

## Segurança

### Indicações de perigo:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Declaração de precaução:

P273: P273:Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais

### Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

