LASTOIS TECHUMBRES ESPECIAL CHAPA METALICA LACADA,



Description

Impermeabilizante elastomérico à base de copolímeros acrílicos. Ideal para imprmeabilizações vitáveis de coberturas e terraços, remates de guardafogos, chamines, algerozes, etc. Recomenda-se o reforço com FIBRAIS ou com VELOAIS, em função das prestações pretendidas. Excelente aderência, durabilidade e elasticidade. Aplicar a rolo ou trincha nas demãos necessárias até atinguir uma espessura de camada seca de 1 mm. (2 kgs/m2 de produto fresco aproximadamente). Cores; vermelhos, telha, branco, verde, castanhos, preto e cinza.

Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Alongamento na rotura

Composição

Teor de Sólidos

Densidade

Capacidade de dobragem a frio

Resistência à Tração

Secagem ao Toque

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Viscosidade

Atuação

2 kgs/m2

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: P273:Evitar a libertação para o ambiente.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazole-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.