



Descripción

Impermeabilizante bi-componete de grande elasticidade e aderência, que se utiliza para impermeabilizar e recuperar algerozes em superfícies inclinadas ou verticais, pela sua grande tixotropía. Pode ser armado com FIBRAIS e aplica-se em duas camadas.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar separadamente cada componente.

- Realizar a mistura dos componentes na totalidade ou respeitando as proporções da mistura, caso esta seja parcial.

- Aplicar a espátula ou talocha de aço inox ou à trincha, em duas camadas, intercalando a armadura de FIBRAIS, integrada na primeira camada em fresco

Apresenta-se na cor cinza e pode ser posteriormente pintado com POLIURETANO 80/20 para melhorar a resistência aos raios UV e acabar com outra cor.

Ficha técnica

Densidade 1,4 kg/lt

Composição Polímeros híbridos

Dureza Shore A > 60 curado

Temperatura de serviço -40° a +90 ° C

Côr/esGris, rojo teja

Alongamento até a roturaAprox 220%(ISO 37)

Atuação

2 kgs/m2

Armazenamento



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

