LASTOIS CANALONES,



Descrição

Impermeabilizante bi-componete de grande elasticidade e aderência, que se utiliza para impermeabilizar e recuperar algerozes em superfícies inclinadas ou verticais, pela sua grande tixotrópia. Pode ser armado com FIBRAIS e aplica-se em duas camadas.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar separadamente cada componente.
- Realizar a mistura dos componentes na totalidade ou respeitando as proporções da mistura, caso esta seja parcial.
- Aplicar a espátula ou talocha de aço inox ou à trincha, em duas camadas, intercalando a armadura de FIBRAIS, integrada na primeira camada em fresco

Apresenta-se na cor cinza e pode ser posteriormente pintado com POLIURETANO 80/20 para melhorar a resistência aos raios UV e acabar com outra cor.

Ficha técnica

Densidade1,4 kg/lt

ComposiçãoPolímeros híbridos

Dureza Shore A> 60 curado

Temperatura de serviço-40º a +90 º C

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Cor(es)Gris, rojo teja

Alongamento na roturaAprox 220%(ISO 37)

Atuação

2 kgs/m2

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: