



Descripción

Revestimento elástico, de consistência tixo trópica, à base de copolímeros estireno-acrílicos e fibra de vidro incorporada, que forma uma membrana elástica, impermeável e duradoura. Cores: Vermelho telha, cinza e branco

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar

- Aplicar uma primeira demão, diluida entre 15 ou 20% com água
- Uma vez seca a primeira demão, aplicar demãos sucesivas, sem diluir, até consequir um consumo total de, pelo menos, 2 kgs/m2, deixando secar bem entre demãos.

Aplicar com rolo de pelo curto ou trincha

- Pode proteger-se, para maior resistência, com uma demão de LASTOIS TECHUMBRES.

Ficha técnica

Densidade1,3 kg/lt Côr/esVermelho telha, cinza e branco Alongamento em rotura200% Resistência à tracção > 7 kg/m2





Conteúdo em sólidosaprox 60% (peso)

Atuação

2 kgs/m2

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



