



LASTOIS MS MULTIUSOS LIQUIDO, RESINA PLASTICA PARA AMASSAR ADLOIS F E G



Descripción

Impermeabilizante de membrana, de aplicación a frío, a base de polímeros MS, con muy buenas propiedades impermeables, excelente adherencia a soportes clásicos de construcción, inclusive con alguna humedad; secagem rápida e boa resistencia a intemperie. Ideal para terrazas, varandas, remates de techados, etc

Aplicação

Como componente líquido do ADLOIS. **Modos de aplicação**

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Selar previamente as fissuras e juntas com LASTOIS MS
- Aplicar em camada uniforme o LASTOIS MS MULTIUSOS LÍQUIDO a rolo, trincha ou talocha
- Aplicar em duas camadas de 1,5 kgs/m² cada uma, deixando secar bem entre camadas

Pode embutir-se, na primeira camada em fresco, o FIBRAIS 150, para actuar de armadura, cobrindo bem com a segunda camada, uma vez bem seca a primeira.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Composição Polímeros híbridos

Aspeto Cremoso

Densidade 1,4 kg/lt

Dureza Shore A > 40, curado 60

Alongamento até a rotura 220% aprox

Temperatura de serviço - 40°C a + 90°C

Atuação

2,5 a 3 kgs/m², segundo uso

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e arejado, protegidas da intempêrie e das temperaturas extremas.

Segurança

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

