LASTOIS MS MULTIUSOS LIQUIDO, RESINA PLASTICA PARA AMASSAR ADLOIS F E G

Descripción

Impermeabilizante de membrana, de aplicação à frio, à base de polímeros MS, com muito boas propriedades impermeáveis, excelente aderência a suportes clássicos de construção, inclusive com alguma humidade; secagem rápida e boa resistência a intempérie. Ideal para terraços, varandas, remates de telhados, etc

Aplicação

Como componente líquido do ADLOIS.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.
- Selar previamente as fissuras e juntas com LASTOIS MS
- Aplicar em camada uniforme o LASTOIS MS MULTIUSOS LÍQUIDO a rlo, trincha ou talocha
- Aplicar em duas camadas de 1,5 kgs/m2 cada uma, deixando secar bem entre camadas

Pode embutir-se, na primeira camada em fresco, o FIBRAIS 150, para actuar de armadura, cobrindo bem com a segunda camada, uma vez bem seca a primeira.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

ComposiçãoPolímeros híbridos

AspetoCremosso

Densidade1,4 kg/lt

Dureza Shore A> 40, curado 60

Alongamento até a rotura220% aprox

Temperatura de serviço- 40ºC a + 90ºC

Atuação

2,5 a 3 kgs/m2, segundo uso

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas en local seco e arejado, protegidas da intempêrie e das temperaturas extremas.

Segurança

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: