

HIDROIMPER, Impermeabilizante para fachadas, impermeabilização de alta capacidade para fachadas com superfície porosa.



Descrição

Aplicação

Impermeabilizante muito adequado para fachadas de pedra, tijolo aparente, betão, argamassas monocamada, argamassas de cal, rebocos, etc. Não altera a aparência estética e mantém a respirabilidade da fachada **MOGOS GE APLICAÇÃO**

Ferramentas de limpeza

As ferramentas são limpas com solvente de limpeza com o produto fresco.

Ficha técnica





Email.: desarrollo@teais.es

Aspeto

Composição

Densidade

Conteúdo em sólidos

Humidade

Temperatura de trabalho

Armazenamento

1 ano em suas embalagens originais bem fechadas, armazenadas em local fresco e seco.

Segurança









Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P310: EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.





Email.: desarrollo@teais.es

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



