DISOLUAIS Normal, DISSOLVENTE PARA PRODUTOS À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS OU BORRACHA CLORADA

Descripción

Dissolvente para sistemas de pintura de base sintética ou de borracha clorada.

Aplicação

Para a diluição e limpeza de ferramentas na utilização de sistemas de pintura de base sintética ou de borracha clorada.

Modos de aplicação

Não recomendável en sistema de pintura de secagem rápida.
- Pode ser usado em repintura, sobre suportes que tenham menos de uma semana de pintura ou correctamente tratada por meios mecânicos. Caso contrário poderão aparecer problemas de enrrugamento na camada de tinta.

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Conteúdo em iones de cloretoConteúdo em ions de cloreto

Atuação

Em função da utilização.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechados e guardados em local seco e fresco.

Segurança

Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.