LACURIS D, LACA DE CURA PARA ARGAMASSAS E BETÕES

Descripción

Líquido transparente à base de resinas sintéticas via solvente para a formação de membranas protectoras da cura em betões e argamassas.

Aplicação

Utiliza-se para proteger superficialmente argamassas e betões, nomeadamente com temperaturas altas e condições de evaporação aceleradas, para evitar a perca por evaporação da água dos mesmos e garantir a correcta hidratação do cimento e, por tanto, a cura correcta. Muito indicado para pavimentos de betão polido, formação de peças prefabricadas de betão, canais, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto antes de aplicar.
- Aplicar por pulverização até a saturação sobre a superfície uma vez que a água superficial desapareça.
- As superfícies que venham a ser pintadas ou revestidas, hão de ser lijadas para eleminar os resíduos do produto, após secagem.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Côr/estransparente.

Densidade0,88 Kg/L. ± 0,03 g/cm3. a 20ºC

Sólidos em volume> 18%

Viscosidade12 ± 2 seg. a 20ºC. Capa Ford: 4 mm.

Atuação

8 m2/lt (mínimo)

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e armazenadas em local seco e fresco, a temperaturas moderadas.

Segurança

Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais