



PINLURRIS,



Descripción

Tinta sintética via aquosa, de alta qualidade, para acabamento e proteção de superfícies revestidas com eslurris sintéticos ou asfálticos. Pode ser também aplicado sobre superfícies de betão ou asfalto em pistas desportivas, passeios, garagens, etc. Resiste bem à intempéries. Cores; vermelho e verde.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).

- Aplicar à trincha, rolo ou pistola em camadas finas.
- . Aplicar no mínimo duas demãos, deixando secar 12 horas aproximadamente, a 20°C e 65% HR.
- Não aplicar com previsão de chuva, geada ou vento forte.

Ficha técnica

Densidade 1,38 Kg./Lt. ± 0,05

Viscosidade 30.000 +- 10.000 mPa.s

Solubilidade Solúvel em água.

Temperatura de trabalho de 8 a 25°C

Seco ao tato 1 Hora a 20°C/65% de H.R.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Côr/es Vermelho, verde e outros sob encomenda.

Atuação

5 m²/kg e demão, segundo a absorção do suporte.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

