PINLURRIS,



Description

Tinta sintética via aquosa, de alta qualidade, para acabamento e proteção de superfícies revestidas com eslurris sintéticos ou asfálticos. Pode ser também aplicado sobre superfícies de betão ou asfalto em pistas desportivas, passeios, garagens, etc. Resiste bem à intempérie. Cores; vemelho e verde.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem, manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
- Aplicar à trincha, rolo ou pistola em camadas finas.
. Aplicar no mínimo duas demãos, deixando secar 12 horas aproximadamente, a 20ºC e 65% HR.
Não aplicar com previsão de chuva, geada ou vento forte.

Ficha técnica

Densidade1,38 Kg./Lt. ± 0,05

Viscosidade30.000 +- 10.000 mPa.s

SolubilidadeSolúvel em água.

Temperatura de Trabalhode 8 a 25ºC

Secagem ao Toque1 Hora a 20ºC/65% de H.R.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Cor(es)Vermelho, verde e outros sob encomenda.

Atuação

5 m2/kg e demão, segundo a absorção do suporte.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.