TRAFICOIS, TINTA DE BORRACHA CLORADA PARA SINALIZAÇÃO



Descripción

Tinta de borracha clorada, de secagem rápida, para a marcação de sinalizações sobre suportes cimentosos ou asfáltos. Dilui-se com DISOLVENTE TRAFICOIS em função das necessidades; podendo ser aplicada a trincha, rolo ou pistola. Muito boa resistência ao tráfego de pessoas e veículos e excelente capacidade de reflexão da luz.

Aplicação

Pela sua resistência, rapidez de secagem e aderência, é ideal para a marcação de linhas e desenhos em estradas, ruas, parqueamentos, campos desportivos, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagen.
- Aplicar a tincha, rolo ou pistola; usando o DISOLVENTE DE TRAFICOIS para a sua diluição, em função das necessidades.
- Em suportes absorventes, diluir a primeira demão a 50% para servir de primário.

Para marcações reflectantes, semear microesferas de vidro sobre o produto fresco até a saturação e, uma vez seco barrer as microesferas não aderidas.
- Em superfícies verticais, pode ser acabado com verniz reflectante LUMINOIS L-30.

Em aplicação sobre superfícies de betão, o mesmo há de ter, no mímo, 28 dias de cura.
- Em aplicações sobre superfícies asfálticas, evitar as temperaturas elevadas no suporte e no ar.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Densidade1,36 Kg./Litro ± 0,05 a 20ºC (variia segundo cor)

Viscosidade107,5 ± 12,5 K.U. a 20ºC. (varia segundo cor)

Finura< 50 microns

Seco ao tato< 1 hora a 20 º C.

Temperatura de trabalhode 8 a 25ºC

Seco para repintar> 12 horas a 20ºC

Atuação

2 a 3 m2/lt

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, com temperaturas superiores a 5ºC

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais