



## LACURIS A, LACA DE CURA PARA ARGAMASSAS E BETÕES



### Descrição

Líquido transparente à base de parafinas em emulsão aquosa, para actuar como laca de cura para argamassas e betões, de aplicação em fresco sobre os mesmos.

## Aplicação

Aplica-se sobre pavimentos de betão acabadas de fazer, formando um filme que evita a perca prematura da água do mesmo; sem alterar o tempo de cura, más, ao assegurar a correcta hidratação, melhora as resistências mecânicas finais. **Modos de aplicação**

Homogeneizar adequadamente o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar por pulverização sobre a argamassa ou betão directamente.

É adequado a sua aplicação em duas demãos sucesivas e seguidas.

- A aplicação realiza-se quando o betão adquire aspecto mate após a desaparição da água superficial.

Se o pavimento há de ser posteriormente pintado ou revestido com produtos plásticos, recomenda-se lixar a superfície antes de o fazer para eliminar os restos da laca.

## Ferramentas de limpeza

Limpar as ferramentas e o equipamento de pulverização com DISOLVENTE DE LIMPEA, imediatamente a seguir ao seu uso.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Ficha técnica

Côr/esbranco turbo

Densidade 0,98 gr/ml a 20°C

## Atuação

8 m<sup>2</sup>/lt (mínimo)

## Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens orginais, bem fechadas e a temperaturas moderadas, guardadas em local seco e fresco.

## Segurança

## Informações adicionais:

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111  
Fax.: 981 601 508  
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: