



Descripción

Líquido transparente à base de parafinas em emulsão aquosa, para actuar como laca de cura para argamassas e betões, de aplicação em fresco sobre os mesmos.

Aplicação

Aplica-se sobre pavimentos de betão acabadas de fazer, formando um filme que evita a perda prematura da água do mesmo; sem alterar o tempo de cura, más, ao assegurar a correcta hidratação, melhora as resistências mecânicas finais.

Modos de aplicação

Homogeneizar adequadamente o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar por pulverização sobre a argamassa ou betão directamente.

É adequado a sua aplicação em duas demãos sucesivas e seguidas.

- A aplicação realiza-se quando o betão adquire aspecto mate após a desapareição da água superficial.

Se o pavimento há de ser posteriormente pintado ou revestido com produtos plásticos, recomenda-se lixar a superfície antes de o fazer para eliminar os restos da laca.

Ferramentas de limpeza

Limpar as ferramentas e o equipamento de pulverização com DISOLVENTE DE LIMPEA, imediatamente a seguir ao seu uso.

Ficha técnica

Côr/esbranco turbo

Densidade 0,98 gr/ml a 20°C

Atuação

8 m²/lt (mínimo)

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens orginais, bem fechadas e a temperaturas moderadas, guardadas em local seco e fresco.

Segurança

Informações adicionais:

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

