LACURIS A, LACA DE CURA PARA ARGAMASSAS E BETÕES



Descrição

Líquido transparente à base de parafinas em emulsão aquosa, para actuar como laca de cura para argamassas e betões, de aplicação em fresco sobre os mesmos.

Aplicação

Aplica-se sobre pavimentos de betão acabadas de fazer, fromando um filme que evita a perca prematura da água do mesmo; sem alterar o tempo de cura, más, ao assegurar a correcta hidratação, melhora as resistências mecânicas finais.

Modos de aplicação

Homogeneizar adequadamente o conteúdo do vasilhame.
- Aplicar por pulverização sobre a argamassa ou betão directamente.
É adequado a sua aplicação em duas demãos sucesivas e seguidas.
- A aplicação realiza-se quando o betão adquire aspecto mate após a desaparição da água superficial.
Se o pavimento há de ser posteriormente pintado ou revestido com produtos plásticos, recomenda-se lixar a superfície antes de o fazer para eliminar os restos da laca.

Ferramentas de limpeza

Limpar as ferramentas e o equipamento de pulverização com DISOLVENTE DE LIMPEA, inmediatamente a seguir ao seu uso.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ficha técnica

Cor(es)branco turbo

Densidade0,98 gr/ml a 20ºC

Atuação

8 m2/lt (mínimo)

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens orginais, bem fechadas e a temperaturas moderadas, guardadas em local seco e fresco.

Segurança

Informações adicionais:

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: