PAVILAC,

Descrip cion

Poliuretano bi-componente para à reabilitação e proteção de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.). Aplica-se para renovar o aspecto de pavimentos desgastados ou para dar uma proteção adicional aos pavimentos novos; melhorando a sua durabilidade e o seu aspecto. Cor; translúcido.

Aplicação

Modos de aplicação

Preparar o suporte mediante llxado mecânico, aspirando bem o pó e resíduos.
- Se se efectua uma limpeza húmida ou desengordurado com diluentes; deixar secar bem.
- Homogeneizar por separado os componentes.
- Efectuar a mistura na proporção de 80A/20B, em peso.
- Efectuar a mistura manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Aplicar a rolo, tricha ou pistola air-less em uma ou duas camadas.
- No segundo caso, deixar secar bem entre camadas (12 horas a 20ºC e 65% HR).
- Não misturar mais produto do que possa ser consumido em 2 - 3 horas.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

AspetoBrilhante ou satinado

Côr/esTransparente

Densidade1,32 kg/lt

Seco ao tato45 minutos a 20ºC y 65% HR

Seco para repintar24 horas a 20ºC y 65% HR

Tiempo aberto3 horas

Proporção da mistura80 A: 20 B

Temperatura de trabalhode 8 a 25ºC

Atuação

5 a 6 m2/lt.

Armazenamento

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: