



PROTECTOR TEAIS-MICROCEMENTO, PROTETOR ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES DE PORO FINO



Description

Resina de proteção de chãos e paredes de microcimento. O PROTECTOR aporta uma melhoria da resistência ao uso, fecha os micro-poros, melhora o seu aspecto estético e protege das manchas.

Aplicação

Utiliza-se para proteger pavimentos, paredes e bancadas revestidas com TEAIS MICROCEMENTO, tanto em interiores como no exterior. Utiliza-se, assim mesmo, na proteção de superfícies de pedra natural ou artificial, betão aparente (branco ou cinza) ou qualquer superfície mineral porosa em geral. **Modos de aplicação**

Humedecer o suporte de forma homogénea e, quando a humidade comece a remeter, aplicar o produto em camada fina e uniforme, com rolo de pêlo curto ou trincha.

- Em superfícies verticais, aplicar de baixo a cima, para evitar escorregamentos.

Homogenizar bem o produto antes de usar.

- Rolar de novo a superfície antes de secar para evitar os efeitos de sobreposições.

- Para aplicações sobre superfícies de pedra, fazer ensaios de aspecto antes de aplicar.

Nos casos em que se aplique uma segunda demão (aconselhável sobre tudo em pavimentos), deixar secar a primeira demão, e efectuar ensaios prévios, pois pode escurecer a superfície e provocar o satinado das mesmas.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ferramentas de limpeza

Com dissolvente de limpeza com o produto ainda fresco.

Ficha técnica

Densidade 0,83 kgs/litro.

Côr/es Translúcido turvo.

Odor Característico.

Seco para repintar 1 hora a 20°C - 65% HR

Seco ao tato 30 minutos a 20°C - 65% HR

Temperatura de trabalho de 8 a 25°C

Veículo mistura de diluentes orgânicos.

Atuação

5 a 6 m²/lt.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens origináis, bem fechadas, protegidas da intempéries e guardadas em local seco e fresco.

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: