TEAIS POL SG,



Description

Ligante de poliuretano aromático, indicado para aglomerar triturados de borracha, na formação de pavimentos elásticos, como pistas desportivas, parques infantís, lajetas de triturados de borracha, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Os triturados de borracha e o suporte, hão de estar completamente secos.
- Verter a resina sobre os triturados de borracha num recipiente limpo e adequado para a mistura e amassar com misturadora eléctrica de baixas rotações ou manualmente, durante 2 a 3 minutos, até a sua completa homogeinização.
- Espalhar e compactar manual ou mecanicamente.

O produto não pode ser molhado nas seguintes 12 horas a sua aplicação. Tomar as devidas providências em caso de risco de chuva.
A velocidade de cura varía em função da temperatura e humidade ambiênte; quanto mais elevadas, maior rapidez de secagem.

Recomenda-se a aplicação de primário de selagem e fixação; IMPRIDUR, nomeadamente com espessuras inferiores a 22 mm.

Ficha técnica

AparênciaTranslúcido

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidade1,061 kg/lt

Viscosidade4300 +/- 200 cps

Tempo de secagem12 horas entre camadas.

Tempo para libertação ao tráfego48 horas.

Proporção de Mistura

Atuação

10 a 12% do peso do triturado.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H351: Suspeito de provocar cancro .

Declaração de precaução:

P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê¬ la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314: Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.