

### **TEAIS CAPA COLOR SG, ADITIVO** FLUIDIFICANTE E REDUCTOR DE ÁGUA PARA ARGAMASSAS E BETÕES



## Descripción

Triturado de borracha colorido, para a formação da camada de acabamento de pavimentos desportivos, parques infantís e aplicações semelhantes.

# Aplicação

Utiliza-se para melhorar a fluidez e a trabalhabilidade dos betões en enchimentos com moldes estreitos, altos e con alta densidade das armaduras, facilitanto o enchimento e a coesão e uniformidade do betão. Manter a adequada trabalhabilidade reduzindo a proporção água/cimento. Melhorar a resistência mecánica de betões em fases iniais de cura assím como a impermeabilidade, a resistência aos cloretos e a carbonatação. Ao melhorar a compacidade, consegue-se betões con melhor aspecto estético. Nas argamassas de enchimento de chãos radiantes, aumenta a sua densidade e melhora a conductividade térmica. **MODOS DE** 

Aglomerar com TEAIS POL SG TOP na proporção adequada.

- Para usar em enchimentos, espalhar adequadamente na espessura desejada.

#### Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.





### Ficha técnica

Côr/esVermelho, castanho, amarelo, ocre, azul, verde, branco, cor de laranja, lilás, cor de rosa e cinza.

Dureza Shore A65

Resistência à abração110 g/cm3

Alongamento em rotura 560%

Densidade1,15 grs/cm3

#### **Atuação**

1,14 kgs/m2 e mm de espessura.

#### Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em lovcal seco e arejado, protegidas da intempérie e das temperaturas extremas.



