GRAIS, REVESTIMENTO A BASE DE RESINAS PLÁSTICAS E GRÃO DE QUARTZO



Descrição

Revestimento à base de resinas plásticas estabilizadas e grão de mármore incorporados, para aplicar com talocha de aço inox, em espessura de 2 mm. Revestimento decorativo para superfícies verticais ou horizontais, tanto em interiores como em exteriores. Cores; segundo carta.
Encomendas mínimas de 115 kgs.

Aplicação

Como revestimento decorativo para paredes interiores ou exteriores sobre revocos de cimento devidamente seladas com primário colorido específico: em fachadas, locais comercíais, caixas de escada e halls de elevadores, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.
- Selar a superfície antes de iniciar a aplicação com IMPERGRAIS diluído com água na proporção 1:5 na cor adequada, para garantir solidez, impermeabilidade e uniformidade do fundo.

Deixar secar bem o primário antes de iniciar a aplicação.
- Aplica-se com talocha e ferramentas de aço inox, aplicada em camada única, com a espessura que marca a grossura do grão, procurando não deixar vincos da talocha (é conveniente que os cantos da mesma sejam arredondados).

Quando o material perca o aspecto leitoso, alisar a apertar a superfície, com a talocha sempre limpa, para conseguir uma superfície uniforme e suave.
- Para o remate dos cantos usar talochas de canto em aço inox.

Não aplicar com previsão de chuva, vento forte, temperaturas muito altas ou muito baixas e sob qualquer condição meteorológica adversa.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o materíal ainda fresco ou por meios mecánicos, uma vez seco.

Ficha técnica

Densidade1,97 g/cc

Sólidos por Volume81,17%

Adesão> 1 N/mm2

Cor(es)Segundo carta

ComposiçãoGrãos de quartzo colorido, calibrados e resina em emulsão aquosa.

Temperatura de Trabalhode 5 a 30ºC

Secagem Completa3 días a 20ºC

Expansão volumétrica

Expansão volumétrica

Expansão volumétrica

Atuação

De 3 a 4 kgs/m2 em camada de 2 mm.

Armazenamento

Guardar em local seco e fresco, durante 1 ano, no máximo, bem protegido da intempêrie.

Segurança

Indicações de perigo:

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.